

---

## SPS TAPE

---

Stand: 14.03.2005

Seite 1 von 1

**Technische Eigenschaften :**

Basis	Geschlossenzelliges Polyethylenschaumband
Dichte	0,05 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +50°C
UV Stabilität	gut
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B2

**Produktbeschreibung:**

SPS TAPE ist ein selbstklebendes doppelseitiges Klebschaumband zur sofortigen Fixierung der Fassadenplatten auf die Unterkonstruktion .

**Produkteigenschaften:**

- Leicht verarbeitbar
- Gewährleistet die Erstfixierung von Fassadenplatten
- Sehr hohe Klebkraft
- Dient zur Einstellung der Mindestklebstoffschichtdicke von 3 mm

**Anwendung:**

- SPS TAPE ist Teil des SOUDAL PANEL SYSTEM.

**Lieferform:**

*Farbe:* schwarz

*Abmessung:* 12 mm breit / 3,2 mm dick

*Verpackung:* 25 m Rolle ( 5 Rollen pro Karton)

**Untergründe :**

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen. Gegebenenfalls ist eine Untergrundfestigung erforderlich.

**Verarbeitung:**

Nach der vollständigen Ausdünstung des Primers bzw. des Aktivators SPS TAPE auf alle senkrechten Lattungen in voller Länge aufkleben. Der Abstand zwischen SPS TAPE und SPS KRAFTKLEBER muß mindestens 10 mm betragen. Die Schutzfolie erst unmittelbar vor der Kleberapplikation abziehen.

*Verarbeitungstemperatur:* + 5 °C bis + 35 °C

**Sicherheitsempfehlungen:**

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.