

Soudal Perfect Finish

Revisie: 30/08/2017

Pagina 1 van 1

Technische gegevens

Basis	Water met specifieke detergents
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	1,00 g/ml
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 35 °C

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving

Soudal Perfect Finish wordt gebruikt voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.

Eigenschappen

- Makkelijk verwerkbaar
- pH neutraal
- Minimale huidirritatie
- Biodegradeerbaar
- Gebruiksklaar en uiterst gebruiksvriendelijk

Toepassingen

- Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, polyurethanen en MS-polymeertkitten).

Leveringsvorm

Kleur: kleurloos

Verpakking: 1 L bus

Houdbaarheid

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Verwerking

Aanbrengmethode: Vernevel het product op de voegkit. Bevochtig een vinger of spatel met het product. Strijk de voeg glad met de vinger of de spatel.

Afwerking: Na voldoende velvorming van de kit het afstrikmiddel met zuiver water wegspoelen. Afstrikmiddel niet op de siliconevoeg of bekleding laten indrogen. De uitgedroogde restanten kunnen optische aantasting van de bovenlaag van de siliconen en de aanliggende materialen veroorzaken. Restanten kunnen ook de hechting van de verf op overschilderbare kit negatief beïnvloeden.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Opmerkingen

- Het product bevat geen solventen en geeft daardoor geen aantasting op de meest gebruikelijke ondergronden.
- In volle zon is het gebruik van Soudal Perfect Finish ten zeerste te mijden, het indrogen gebeurt in deze omstandigheden zeer snel.
- Kan op bepaalde ondergronden vlekvorming veroorzaken.
- Een voorafgaande test is steeds aan te raden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.