

Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Soudal Fessure Ruvido

Revisione: 25/04/2016

Pagina 1 Di 3

Nr di riferimento DdP: 230654

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:

Soudal Fessure Ruvido

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

Sistema 3: per caratteristiche essenziali

Sistema 3: per reazione al fuoco

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Organismo accreditato:

GINGER CEBTP, NB 0074 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Soudal Fessure Ruvido

Revisione: 25/04/2016

Pagina 2 Di 3

Prestazioni Dichiarate: EN 15651-1:2012

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Norme tecniche armonizzate |
|---|-------------|----------------------------|
| Reazione al fuoco | NPD | EN 15651-1:2012 |
| Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente | NPD | |
| Tenuta acqua e aria | | |
| Estrudibilità | ≤ 3 mm | |
| Perdita di volume | NPD | |
| Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm ²) | NPD | |
| Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C | NPD | |
| Allungamento alla rottura | ≥ 25% | |
| Trazione di rottura dopo immersione in acqua | ≥ 25% | |
| Durabilità | Passi | |

Imballo:

Metodo A

Superficie:

Alluminio
Calcestruzzo

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Firmato per conto del produttore da



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

Marcatura CE

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Revisione: 25/04/2016

Pagina 3 Di 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr di riferimento DdP: 230654

EN 15651-1: 2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Soudal Fessure Ruvido

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT

Imballo:

Metodo A

Superficie:

Alluminio

Calcestruzzo

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Norme tecniche armonizzate |
|---|-------------|----------------------------|
| Reazione al fuoco | NPD | EN 15651-1: 2012 |
| Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente | NPD | |
| Tenuta acqua e aria | | |
| Estrudibilità | ≤ 3 mm | |
| Perdita di volume | NPD | |
| Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm ²) | NPD | |
| Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C | NPD | |
| Allungamento alla rottura | ≥ 25% | |
| Trazione di rottura dopo immersione in acqua | ≥ 25% | |
| Durabilità | Passi | |