

## Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

### Soudal Construção Silicone N

Revisão: 25/04/2016

Página 1 De 3

Referência Nr: 230408

Código de identificação único do produto-tipo:

**Soudal Construção Silicone N**

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

**Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.  
Selante para aplicações na selagem de vidros.**

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

**EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT**

**EN 15651-2:2012: Tipo G**

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Sistema 3: por características essenciais**

**Sistema 3: por reação ao fogo**

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

O organismo notificado:

**GINGER CEBTP, NB 0074 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.**

**Desempenho declarado: EN 15651-1:2012**

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	NPD	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Propriedades sob tração - Módulo a -30°C	NPD	
Propriedades mantidas sob tração a -30°C	NPD	
Adesão / Coesão em temperatura constante		
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	

**Condicionamento:**

Método A

**Substrato:**

Alumínio

Concreto

**Desempenho declarado: EN 15651-2:2012**

## Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

### Soudal Construção Silicone N

Revisão: 25/04/2016

Página 2 De 3

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	NPD	EN 15651-2:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Recuperação elástica	≥ 40%	
Propriedades sob tração - Módulo a -30°C	NPD	
Propriedades mantidas sob tração a -30°C	NPD	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Aderência/coesão após exposição ao calor, água e luz artificial	NF	
Durabilidade	passes	

**Condicionamento:**

Método A

**Substrato:**

Alumínio

Vidro

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Revisão: 25/04/2016

Página 3 De 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referência Nr: 230408

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.

Selante para aplicações na selagem de vidros.

### Soudal Construção Silicone N

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT

EN 15651-2:2012: Tipo G

**Condicionamento:**

Método A

**Substrato:**

Alumínio

Concreto

Vidro

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	NPD	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Recuperação elástica	≥ 40%	
Propriedades sob tração - Módulo a -30°C	NPD	
Propriedades mantidas sob tração a -30°C	NPD	
Adesão / Coesão em temperatura constante		
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Aderência/coesão após exposição ao calor, água e luz artificial	NF	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	