

## Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

---

### Soudal Express Trincas/Fendas

---

Revisão: 23/04/2016

Página 1 De 3

Referência Nr: 230349

Código de identificação único do produto-tipo:

**Soudal Express Trincas/Fendas**

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

**Selante para fachadas em aplicações interiores.**

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

**EN 15651-1:2012: Tipo F -INT**

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Sistema 4: por características essenciais**

**Sistema 3: por reação ao fogo**

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

O organismo notificado:

**WFR GENT, NB 1173 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3, por reação ao fogo.**

## Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

---

### Soudal Express Trincas/Fendas

---

Revisão: 23/04/2016

Página 2 De 3

Desempenho declarado: EN 15651-1:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 45%	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	

**Condicionamento:**

Método A

**Substrato:**

Alumínio  
Concreto

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

## Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Revisão: 23/04/2016

Página 3 De 3



NB 1173

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referência Nr: 230349

EN 15651-1: 2012

Selante para fachadas em aplicações interiores.

### **Soudal Express Trincas/Fendas**

EN 15651-1:2012: Tipo F -INT

**Condicionamento:**

Método A

**Substrato:**

Alumínio

Concreto

<b>Características Essenciais</b>	<b>Desempenho</b>	<b>Especificações técnicas harmonizadas</b>
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 45%	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	