

## Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

---

### Soudal Silirub Cleanroom

---

Revisión: 23/04/2016

Página 1 De 4

Referencia DOP: 230007

Código de identificación única del producto tipo:

**Soudal Silirub Cleanroom**

Uso o usos previstos del producto:

**Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos.  
Sellador para juntas sanitarias.**

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:

**EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT-CC: CLASE 25LM**

**EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASE XS1**

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V.:

**Sistema 3: para características esenciales**

**Sistema 3: para reacción al fuego**

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

El organismo notificado:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.**

## Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

### Soudal Silirub Cleanroom

Revisión: 23/04/2016

Página 2 De 4

#### Prestaciones declaradas: EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Recuperación elástica	≥ 70%	
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C	≤ 0.4	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C	≤ 0.6	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	≤ 0.9	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Alargamiento de rotura	≥ 25%	
Durabilidad	Passes	

#### Acondicionamiento:

Método A

#### Sustrato:

Aluminio  
Hormigón

#### Prestaciones declaradas: EN 15651-3:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-3:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Proliferación microbiológica	0	
Durabilidad	Passes	

#### Acondicionamiento:

Método A

## Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

---

### Soudal Silirub Cleanroom

---

Revisión: 23/04/2016


Página 3 De 4

**Sustrato:**

Aluminio  
Vidrio

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016



NB 0757

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referencia DOP: 230007

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos.  
Sellador para juntas sanitarias.

### Soudal Silirub Cleanroom

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT-CC: CLASE 25LM

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASE XS1

**Acondicionamiento:**

Método A

**Sustrato:**

Aluminio

Hormigón

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Recuperación elástica	≥ 70%	
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C	≤ 0.4	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C	≤ 0.6	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	≤ 0.9	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Alargamiento de rotura	≥ 25%	
Proliferación microbiológica	0	
Durabilidad	Passes	