



ADHESIVO DE MONTAJE EXTERIOR

Revisión 01/03/2013

Página 1 de 1

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de montaje pastoso a base de caucho sintético que contiene solventes.

2. APLICACIONES

Montaje y fijación de todo tipo de elementos decorativos: zócalos, molduras, rodapiés, frisos, perfiles, encimeras, paneles decorativos, etc.

3. DATOS TÉCNICOS

Base	Caucho sintético
Consistencia	Pasta estable
Sistema de endurecimiento	Secado físico y cristalización
Tiempo abierto	15 min.
Densidad	± 1,2 g/mL
Rango de temperaturas (polimerizado)	-20°C hasta +60°C

4. CARACTERÍSTICAS

- Uso universal (todos los sustratos, incluso poliestireno)
- Ideal para encolados sobre superficies irregulares.
- Sustituye el uso de clavos y tornillos.
- Resistente al agua

5. PRESENTACIÓN

- Envase: Cartucho 360 gr
- Color: Blanco

6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase no abierto en lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y + 25°C.

7. SUSTRATOS

Se aplica a todos los sustratos excepto PP. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Tratamiento previo: no hace falta. Se aconseja realizar prueba de adherencia sobre cada sustrato.

8. APLICACIÓN

Método de aplicación: mediante pistola

Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C

Limpieza: con Acetona

Reparación: con el mismo producto.

Recomendación: para encolados sólidos y rápidos, utilizar el método de transferencia (encolar las 2 piezas a pegar, unir y acto seguido separar, dejar airear y unir de nuevo).

9. CONSEJOS DE SEGURIDAD

Respetar las ordenanzas laborales de seguridad e higiene. Utilizar guantes.



Observaciones: las directivas de esta documentación proceden de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Debido a la gran diversidad de materiales y sustratos y el gran número de aplicaciones que están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados obtenidos. En todos los casos se recomienda realizar pruebas preliminares.