



Soudaband

Revisie: 21/08/2013

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

Basis	Loodkleurige folie met bitumenkleefstrip.
Waterbestendigheid	Zeer goed
Chemicaliënbestendigheid	Niet bestand tegen oplosmiddelen
UV bestendigheid	Zeer goede UV bestendigheid
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C

Product:

Zelfklevende, loodkleurige afdichtband.

Toepassingen:

Afdichten van scheuren, naden en voegen op allerlei ondergronden zoals beton, steen, lood, alu, glas, hout vele kunststoffen ..
Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden zoals bv rondom douchebakken, afvoerbuizen, golfplaten, kozijnen, kassen, lichtkoepels

Eigenschappen:

- Overschilderbaar (eerst testen)
- Waterbestendig
- UV bestendig
- Temperatuurbestendig
- Bestand tegen weersinvloeden
- Kan niet verwerkt worden benden de +5°C

Leveringsvorm:*Kleuren:* loodkleurige band met bitumen kleefstrip.*Verpakking:***Houdbaarheid:**

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Verwerking:

Ondergronden moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Bij lage temperaturen de band eerst met een warmeluchtblazer opwarmen. Schutfolie verwijderen en zonder spanning aanbrengen. Voor een goede hechting tenminste over 1,5 cm overlappen. Voor bredere voegen tot 3 cm overlappen. Gelijkmatic rond een buis wikkelen met een overlap van 1,5 cm. Met een doek of een roller gladstrijken zodat geen luchtballen blijven zitten. Hoeken extra stevig aandrukken.

Veiligheidsaanbevelingen:De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie de verpakking voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.