



---

**MONOKIT**

---

Révision: 18/12/2013

Page 1 de 1

**Propriétés techniques:**

Base	Fibre de lin
Consistance	Pâte malléable
Densité	2,4 g/ml
Résistance à la température	Jusqu'à +60°C
Résistance à l'eau	Très bonne

**Produit:**

Pâte malléable spécialement conçue pour tout type d'installation sanitaire. Élasticité permanente et très bonne adhérence sur toutes sortes de supports sanitaires.

**Applications:**

Pour le remplissage et le colmatage entre des éléments de même matière ou de matières différentes. Très bonne adhérence sur le métal, la porcelaine, le plastique. Étanchéité à l'air et à l'eau parfaite pour, par exemple, le raccordement d'un WC aux égouts.

**Propriétés :**

- Neutre, n'endommage pas le support
- Plasticité permanente
- Irrétractible
- Insensible à l'eau ou au gaz
- Peut être éliminé par la suite si nécessaire
- Ne durcit pas

**Conditionnement:**

*Teintes:* Blanc  
*Emballage:* Pot de 100ml

**Durée de stockage:**

2 ans dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

**Mode d'emploi:**

Les supports doivent être secs, propres et sans graisses. Les restes de mastics doivent être enlevés au préalable. L'idéal est d'appliquer entre +5°C et +30°C.

**Mesures de sécurité:**

Observer l'hygiène de travail usuelle. Les résidus et les taches de MONOKIT peuvent être nettoyés à l'aide d'essence de térébenthine.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.