

---

**SURFACE ACTIVATOR**

---

**Date:23/06/14****Page 1 of 1****Technical Data:**

Base	Agenti solvent e attivatori speciali
Consistenza	Liquida
Peso specific	0,78g/mL
Flashpoint	13°C

**Prodotto:**

Surface Activator è allo stesso tempo un pulitore, uno sgrassatore, e un primer. Soudal Surface Activator attiva le superfici non porose come plastica e metalli per migliorare l'adesione di sigillanti siliconici, poliuretani e MS Polymer ®

**Caratteristiche:**

- Liquido, facile da applicare
- Può essere usato come pulitore o primer per le superfici non porose
- Adatto per adesivi e sigillanti siliconici, poliuretani e MS Polymer ®

**Applicazioni:**

Preparazione di plastiche e altre superfici non porose prima di ogni sigillatura e incollaggio

**Packaging:**

*Colori* : trasparente

*Packaging*: barattoli da 500mL

**Stoccaggio:**

12 mesi nei propri imballi originali in luogo fresco e asciutto a temperature tra +5°C e +25°.

**Superfici:**

*Tipo*: Tutte le superfici non porose  
Si consiglia un test preliminare di compatibilità.

**Applicazioni:**

*Modo*: applicare con un panno pulito  
*Raccomandazione*: applicare in un'unica direzione. Sostituire il panno in modo da evitare contaminazioni della superficie. In questo modo la superficie sarà pulita, sgrassata e pronta per l'applicazione del sigillante. Lasciare evaporare per 5 minuti. Applicare il silicone/adesivo al massimo dopo due ore dall'evaporazione

**Norme di sicurezza e igiene:**

Applicare le normali misure igieniche. Indossare i guanti e maschera di protezione

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E' comunque consigliato effettuare dei test preliminari