
SOUDAL CARPINTERO

Revisión 3.0 Julio 2011

Página 1 de 2

SOUDAL CARPINTERO

SOUDAL CARPINTERO es una cola fría, adhesivo formulado en base acuosa, para el pegado especialmente maderas.

Presenta gran resistencia y fuerza de unión en todo tipo de maderas, papeles porosos y semi porosos.

Rápida velocidad de fraguado una vez aplicado a los substratos y excelente tack en húmedo.

SOUDAL CARPINTERO es un adhesivo muy versátil y fácil de usar, otorga uniones de gran resistencia, para todo tipo de maderas, forma película incolora una vez seca.

USOS FRECUENTES

- Pegados simples.
- Pegados prensados rígidos de mayor resistencia.
- Tiempo ideal prensado 2 a 3 hrs. (dependiendo de la humedad de la madera y con temperaturas de trabajo sobre 15°C.).

CAMPO DE APLICACION

En la Industria de la Madera: Pegados de todo tipo de maderas, entarugados, aglomerados, ensambles y enchapes, entre otros. En el Hogar: reparaciones de muebles, artesanías, decoración, artículos de madera, cartones, corchos, papeles, entre otros.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SOUDAL CARPINTERO es un adhesivo acuoso en base polímeros de acetato de vinilo.

Es un producto blanco, no tóxico, de tiempo de secado rápido y totalmente biodegradable.

MODO DE USAR

Superficies a pegar, deben estar secas, limpias de polvo y grasa.

- Aplique una capa de SOUDAL CARPINTERO sobre una de las superficies a unir, junte ambas superficies y presione.
- Déjelas secar entre 15 - 60 min. Presionándolas fuertemente y sin moverlas, resistencia máxima en 24 horas aprox.
- Adhesivo excedido lo retira con un paño húmedo y las herramientas con agua y detergente antes de que seque.

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Soudal se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.

SODAL CARPINTERO

Revisión 3.0 Julio 2011

Página 2 de 2

SODAL CARPINTERO está diseñado para ser aplicado con envase dosificador, con brocha o rodillos extensores.

La dilución no se recomienda. De ser así es necesario incorporar agua hasta un 5%.

Aplicar presión a los materiales recién unidos por unos minutos para asegurar el óptimo pegado.

T°de Trabajo:	10 - 25 °C
Humedad de la madera:	8 - 12%
Dosificación:	80 - 180 g/m ²

PRECAUCIONES

Almacenar bajo techo, bajo 30°C y sobre 5°C. Proteger de las heladas.

Se recomienda mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto.

Limpiar el adhesivo fresco con agua tibia y un paño. El adhesivo seco se limpia con agua caliente, una herramienta y un paño.

Para obtener información adicional, consultar la ficha de seguridad.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

SODAL CARPINTERO en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, es estable durante ocho meses, a partir de la fecha de despacho.

PRESENTACION

Bolsa de ½ Kg.

Bolsa de 1 Kg.

Botella de ½ Kg.

Botella de 1 Kg.

Lechero de 3.2 Kgs.

Balde de 20 Kgs

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Soudal se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.