

SEM PREGOS NEM PARAFUSOS EXTERIOR

Data: 13/04/2020

Descrição do Produto: SEM PREGOS NEM PARAFUSOS EXTERIOR é um adesivo de construção com solvente, pronto a usar, à base de borracha de policloropreno.

Características: Aplicação muito fácil;
Excelente trabalhabilidade;
Superior a todos os sistemas de fixação convencional como pregos ou parafusos, sem poeira, ruídos ou buracos.
Excelente adesividade a diversos tipos de materiais tais como madeira, metal, concreto, plástico, gesso, pedra, poliestireno e PVC. Excluído PP, PE, PTFE e superfícies betuminosas;
Impermeável depois de seco.

**Dados técnicos do Produto:**

Base	Borracha de policloropreno (neopreno)
Consistência	Pasta estável
Cor	Amarelo
Sistema de cura	Secagem física
Formação de pele	Ca. 5 min. (20°C/65% U.R)
Temperatura de serviço	De -20°C a +70°C

Embalagem: Cartucho de 280ml, 12 cartuchos por caixa.

Estocagem: 12 meses na embalagem inviolável, conservada em local seco e fresco, a uma temperatura ambiente.

Campo de aplicação: Aplica-se a todos os materiais do setor da construção e da indústria. Excluído PP, PE e PS;
Colagem de revestimentos de paredes, painéis, rodapés e deck de madeira e PVC;
Montagem e instalação de gesso;
Adesão de artigos decorativos;
Adesão de azulejos e revestimentos em banheiros, cozinhas, etc.

Tratamento prévio: Os materiais devem estar limpos, secos, isentos de pó, gorduras, graxas e outras substâncias que impeçam sua aderência.

OBS: Recomenda-se a realização de testes prévios de aderência em cada material de contato.

Modo de aplicação: **Embalagem do tipo cartucho:**
Pistola manual ou pneumática com temperatura do ambiente e do substrato entre +5 °C e +35°C.
Depois da preparação adequada do substrato, introduza na pistola o SEM PREGOS NEM PARAFUSOS EXTERIOR.

SEM PREGOS NEM PARAFUSOS EXTERIOR

Aplique firmemente o SEM PREGOS NEM PARAFUSOS EXTERIOR no substrato do material que deseja ser aderido.



Em seguida pressione o objeto que se deseja fixar no local e mantenha-o pressionado por cerca de 1 minuto. A força da compressão durante a ligação é determinante para uma boa aderência, em alguns casos pode ser utilizado martelo de borracha para o auxílio na compressão.

Limpeza de ferramentas:

Imediatamente após o uso, lavar o equipamento e ferramentas com água em abundância, caso curado remover mecanicamente.

Informações de segurança:

É imprescindível o respeito as regras de higiene e segurança do trabalho. Em caso de dúvidas consulte a FISPQ do produto.

Observações:

Não utilizar esse produto em materiais de PP, PE, PS e superfícies betuminosas.
Recomenda-se a realização de testes prévios de aderência em cada material antes de sua total fixação.

Nota Legal:

Esta ficha substitui todas as anteriores. As informações contidas neste documento resultam de nossos testes e da nossa experiência e são transmitidos de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos estar sujeitos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos decorrentes de um uso incorreto ou não permitido. Visto que ignoramos o projeto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão, recomendamos sempre fazer testes prévios de acordo com as circunstâncias específicas. A Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.

SODAL BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Al. Araguaia, 2190, sala 804, torre I

Alphaville – Barueri – São Paulo

Tel: (11) 2321-5111 / Fax: (11) 2321-5110

E-mail: sac@soudal.com

Site: www.soudal.com