

## Carsealer Gun

Revisie: 9/09/2015

Pagina 1 van 1

### Technische gegevens

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Basis                    | Synthetische rubber |
| Consistentie             | Vloeibare pasta     |
| Dichtheid                | $\pm 1,00$ g/ml     |
| Viscositeit (Brookfield) | Ca. 6.000 mPa.s     |
| Vlampunt                 | 0 °C                |
| Verwerkingstemperatuur   | 5 °C → 30 °C        |

(\*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

### Productomschrijving

Carsealer Gun is een verspuitbare naadafdichtingskit op innovatieve polymeerbasis voor de automobielenindustrie, carrosseriefabrieken en schadeherstelbedrijven.

### Eigenschappen

- Sneldrogend, overschilderbaar afdichtingsmateriaal
- Kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden
- Trekt geen draden
- Is bestand tegen water en minerale olie
- Blijvend elastische afdichting
- Uitstekende hechting
- Kan aangebracht worden met airless spuitapparatuur
- Kan zowel in smalle rups-vorm als brede laag aangebracht worden

### Toepassingen

- Voor het afdichten van naden van carrosserieën, zoals metaaloverlappingsen, las- en felsnaden, in motor- en kofferruimten, in deuren en voor diverse naadafdichtingen.

### Leveringsvorm

*Kleur:* grijs

*Verpakking:* 310 ml alu koker

### Houdbaarheid

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.