

Fondations

Version: 18/09/2015

Page 1 sur 1

Caractéristiques techniques

Base	Emulsion de caoutchouc-bitumes
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Séchage physique
Densité	Ca. 1,02 g/ml
Température d'application	5 °C → 30 °C

(*) les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports,...

Description de produit

Fondations est un revêtement sans solvant prêt à l'emploi à base de caoutchouc/d'émulsions bitumineuses. Fondations convient à la perfection pour la protection longue durée des fondations en béton et en maçonnerie.

Caractéristiques

- Facilement malléable
- Étanche à l'eau
- Flexible
- Sans solvant
- marron foncé, noir quand il sèche
- Inodore après séchage

Applications

- Protection des travaux de construction secs enfouis, comme les fondations.

Conditionnement

Couleur: noir

Emballage: 4 L, 10 L

Durée de stockage

2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C. Protéger du gel.

Supports

Types: tous les supports

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement: Enlever la mousse et les moisissures avec Anti-Mos. Nivelier les surfaces inégales avec un mortier de ciment. Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi

Appliquer au rouleau ou au pinceau. Diluer la première couche Fondations avec une quantité d'eau égale. Laisser sécher. Appliquer trois couches de base sans diluer, à raison d'environ 0,75 litre/m² par couche. Laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante en croix sur la précédente. Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.

Produit de nettoyage: Avec de l'eau et du savon immédiatement après usage. Avec white spirit après durcissement

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Voir l'étiquette pour plus de détails.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.