
FONDS DE JOINT EN PU

Date: 27/04/2012**Page 1 de 1****Produit:**

Fonds de joint en PU est un profil rond en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, principalement utilisé pour remplir les joints de construction et d'expansion. Peut également être utilisé comme bande d'étanchéité.

Caractéristiques:

- Très bonne applicabilité
- Grande flexibilité
- Suffisamment de résistance à la compression et à la traction
- Très bonne résistance à de nombreux produits chimiques, les acides doux ou alcalis.
- Compatible avec la plupart de mastics utilisés (silicone, polyuréthane, polysulfide, acrylique, ...)
- Ne pas exposer directement au soleil car la couleur foncée pourrait causer une chaleur trop excessive.

Livraison:

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Longueur / sac (m)
15	1	250
20	1	200
25	1	100
30	1	100
40	1	50
50	1	50

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.