



X-TREME POWER

Tenuta Estrema



X-TREME POWER

400KG*

BECCUCCIO TRIANGOLARE IN DOTAZIONE

- Facilita l'estrusione
- La sezione triangolare del beccuccio garantisce una più efficace distribuzione del sigillante sulle superfici

*Adesione iniziale

- Incollaggi estremi • X-TREME
- Tenuta estrema 400 Kg/m² (prodotto non polimerizzato-presenza iniziale)

NOVITA'

SOUDAL

Fix ALL

SOUDAL

Fix ALL

LA GAMMA PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Codice	Descrizione	Colore	Formato
127808	FixAll X-TREME POWER	Bianco	290 ml
117921	FixAll CRYSTAL	Cristallo	290 ml
125634	FixAll FLEXI	Bianco	290 ml
122422	FixAll TURBO	Bianco	290 ml
117922	FixAll HIGH TACK	Bianco	290 ml

SCOPRI COM'E' SEMPLICE UTILIZZARLI

Guarda i video applicativi
vai su You Tube e digita:

- 1 - Fix ALL Gamma prodotti
- 2 - Fix ALL Missione compiuta
- 3 - Fix ALL Video applicazioni



SOUDAL
www.soudal.com

Soudal Italia srl - Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese (Milano)
Tel. +39 02 92101911 / 92101282 - Fax +39 02 92471713
info@soudal.it

Le informazioni contenute sono risultati di test effettuati in laboratorio. Tuttavia, in ragione della diversità dei materiali e del numero di applicazioni possibili, si consiglia di effettuare test preliminari e consultare le schede tecniche sul sito:

www.fixall.eu



TUTTI GLI INCOLLAGGI • TUTTE LE SIGILLATURE
TUTTI I MATERIALI • TUTTE LE SUPERFICI

**Fix
ALL****X-TREME POWER**
400KG***ALTA PRESA INIZIALE**
(400 Kg/m²)

- ▶ Ideale per incollaggi estremi
- ▶ Ideale per tutte le tipologie di materiali e superfici (escluso PE, PP e Teflon®)
- ▶ Immediatamente verniciabile
- ▶ Applicazioni interno ed esterno
- ▶ Anche su superfici irregolari
- ▶ Ideale anche su superfici umide o bagnate

**Fix
ALL****CRYSTAL**
100% trasparente**100% TRASPARENTE CRISTALLO**

- ▶ Elastico dopo la polimerizzazione
- ▶ Ideale per tutte le tipologie di materiali e superfici (escluso PE, PP e Teflon®)
- ▶ Immediatamente verniciabile
- ▶ Applicazioni interno ed esterno
- ▶ Anche su superfici irregolari
- ▶ Ideale anche su superfici umide o bagnate
- ▶ Resistente alla muffa
- ▶ Certificazione per contatto con alimenti

**Fix
ALL****FLEXI**
750%**INCOLLA E SIGILLA 2 IN 1 ELASTICO**

- ▶ Elastico dopo la polimerizzazione
- ▶ Ideale per tutte le tipologie di materiali e superfici (escluso PE, PP e Teflon®)
- ▶ Immediatamente verniciabile
- ▶ Applicazioni interno ed esterno
- ▶ Anche su superfici irregolari
- ▶ Ideale anche su superfici umide o bagnate
- ▶ Resistente alla muffa

**Fix
ALL****TURBO**
20min.**SUPER RAPIDO**
(Dopo 20 min.)

- ▶ Capacità di carico dopo 20 min. tenuta massima dopo 3 ore riposizionabile entro 5 min.
- ▶ Elastico dopo la polimerizzazione
- ▶ Ideale per tutte le tipologie di materiali e superfici (escluso PE, PP e Teflon®)
- ▶ Immediatamente verniciabile
- ▶ Applicazioni interno ed esterno
- ▶ Anche su superfici irregolari
- ▶ Ideale anche su superfici umide o bagnate

**Fix
ALL****HIGH TACK**
320 Kg/10cm²**ALTA FORZA FINALE**
320 Kg/10 cm²
(Prodotto polimerizzato)

- ▶ Ideale per incollaggi pesanti
- ▶ Elastico dopo la polimerizzazione
- ▶ Ideale per tutte le tipologie di materiali e superfici (escluso PE, PP e Teflon®)
- ▶ Immediatamente verniciabile
- ▶ Applicazioni interno ed esterno
- ▶ Anche su superfici irregolari
- ▶ Ideale anche su superfici umide o bagnate
- ▶ Resistente alla muffa

